

CAMPANA PLS

Características

Material	Al+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Gancho de Fijación
Dimensiones mm	ø445 H225 mm
Lúmenes	12,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17A
Temperatura de Operación	-40 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Planar Illuminance Curve





Flux out: 8741 lm



10% 385.8	40% 1543	70% 2701
20% 771.6	50% 1929	80% 3087
30% 1157	60% 2315	90% 3472

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6376K (duv=0.00122)

CRI: Ra= 73.7, avgR(1~14)= 63.4, avgR(1~15)= 63.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 13262.11 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 22953.65 Plm

Efficiency: 125.23Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 216.75Plm/W

Radiant Power: 41.354 W

Pupil Factor (Kp): 1.731

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.8390A

Frequency: 60.00Hz

Power: 105.90W