

DOWNLIGHT

Características

Material	AL
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø148*102*45 mm
Lúmenes	900 Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM





CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5954K (duv=0.00239)

CRI: Ra= 73.2, avgR(1~14)= 64.6, avgR(1~15)= 64.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 917.69 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 1054.62 Plm

Efficiency: 75.16Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 86.37 Plm/W

Radiant Power: 2.691 W

Pupil Factor (Kp): 1.149

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.5950

Current: 0.1610A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.21W