

REFLECTORES RS

Características

Material	Al+FE
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	378*295*41 mm
Lúmenes	13,500Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM





Planar Illuminance Curve





10% 419.5	40% 1678	70% 2936
20% 838.9	50% 2097	80% 3356
30% 1258	60% 2517	90% 3775

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6268K (duv=0.00045)

CRI: Ra=80.6, avgR(1~14)= 72.3, avgR(1~15)= 72.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 13686.39 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 24832.22 Plm

Efficiency: 90.82Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 164.78 Plm/W

Radiant Power: 43.665W

Pupil Factor (Kp): 1.814

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9270

Current: 1.2810A

Frequency: 60.00Hz

Power: 150.70W