

Especificaciones Técnicas

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	198*243*33 mm
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00 - 0.36 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

Especificaciones

1. Puedes elegir o cambiar el orden de los colores o el tiempo de cambio de color.
2. La distancia de control del control remoto es de 0 a 7 metros.
3. Tiene función de memoria: El control recuerda el último color o efecto que usaste. Si apagas la luz y luego la vuelves a prender, queda igual que antes.

Funciones del control remoto

FLASH: Cambia los colores rápido, uno tras otro: Orden de colores: R --> G --> B --> W --> RG --> GB --> RB --> 0.95 segundos por cada color, cada ciclo dura 3.8 segundos.

STROBE: Los colores parpadean como luz intermitente: Orden de colores: R --> G --> B.

FADE: Los colores cambian suavemente, sin brinco: Orden de colores: R --> G --> B --> W --> RG --> GB --> RB --> color MIX 0.95 segundos por cada color, cada ciclo dura 7.6 segundos.

SMOOTH: Cambia los colores lentamente y de forma muy relajada: Orden de colores: R --> G --> B --> W --> RG --> GB --> RB --> color MIX 3.7 segundos por cada color, cada ciclo dura 29.6 segundos.

